



CCWASH AL-1500

مشخصات فنی آبگیر لوله ای درب دار برای فرش های ۲۴ متری

دارای سیستم توربین برای استارت اولیه آرام موتور

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهند
دستگاه دارای تایмер برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در
عرض ۳ الی ۵ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۲٪
الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهنی آماده تحویل به مشتری می شود.
با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود
نمی آید و ریشه ها رنگ نمی گیرند.

دستگاه بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ

و نیروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند.

طول مفید تور داخلی ۱۵ سانتی متر

مدل دستگاه	
جنس توری داخلی	الوانیزه
حداکثر طول دستگاه	۵۰۰ سانتی متر
حداکثر اتفاق دستگاه	۱۷ سانتی متر
حداکثر عرض دستگاه	۱۳ سانتی متر
سایز دهانه توری	۵ سانتی متر
ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۲۴ متری استاندارد	۲۴ تا ۳۰۰ متر مربع در ساعت
نوع سیستم	توربین
قدرت موتور	۷/۵ کیلووات - ۱ اسب بخار
میزان ولتاژ	۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز ۳ فاز
برق مورد نیاز	۳۸۰ ولت سه فاز
دور موتور	۳۰۰ دور در دقیقه
دور خشک کن	۱۰۰ دور در دقیقه
زمان خشک کردن	۳ الی ۵ دقیقه
میزان آبگیری	۹۵ درصد