



۱۶۰۶

تولید، صادرات، واردات

شرکت ارابه ایلقار

آبگیر لوله ای درب دار فرش

مشخصات فنی برای فرش های ۲۴ متری مدل AL-1500

امکان تجهیز به سیستم اینورتر برای استارت اولیه آرام و تنظیم جریان موتور و سرعت چرخش و ترمز مغناطیسی برای توقف آبیگرد

فرش های شسته شده پس از لوله شدن در داخل آبگیر فرش قرار می دهدن
دستگاه دارای تایмер برای تنظیم زمان خشک کردن فرش می باشد و اکثرا در
عرض ۲ دقیقه کل آب فرش گرفته می شود و فرش خارج شده از آبگیر ۰/۲٪
الی ۴٪ نم دارد که با ۱ الی ۲ ساعت هوا دهی آماده تحویل به مشتری می شود.
با استفاده از این دستگاه دیگر ریزش آب کثیف در ریشه های فرش به وجود
نمی آید و ریشه ها رنگ نم، گردند.

دستگاه بی صدا و بدون حرکت و لرزش کار می کند. به روش سانتریفیوژ و نیتروی گریز از مرکز کار می کند و فرش را چروک نمی کند.



محل CCWASH AL-1500

کد دستگاه	جنس توری داخلی	بنای سفارش (استیل یا گالوانیزه گرم و گالوانیزه اصل)	۱۰۰۰/۳
حداکثر طول دستگاه	جنس توری داخلی	۸۰ سانتی متر	۱۰۰۰/۳
حداکثر ارتفاع دستگاه	حداکثر طول دستگاه	۷۰ سانتی متر	۱۰۰۰/۳
حداکثر عرض دستگاه	حداکثر ارتفاع دستگاه	۶۰ سانتی متر	۱۰۰۰/۳
سایز دهانه توری	حداکثر عرض دستگاه	۵ سانتی متر	۱۰۰۰/۳
ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۲۴ متری استاندارد	سایز دهانه توری	۴۰ تا ۳۰۰ متر مربع در ساعت	۱۰۰۰/۳
نوع موتور	ظرفیت آبگیری فرش های ماشینی ۲۴ متری استاندارد	بنای سفارش (موتوژن تبریز یا هلند-ایتالیا)	۱۰۰۰/۳
قدرت موتور	نوع موتور	۱۵ اسب بخار	۱۰۰۰/۳
میزان ولتاژ	قدرت موتور	۱۱ کیلو وات	۱۰۰۰/۳
برق مورد نیاز	میزان ولتاژ	۳۸۰-۲۲۰ ولت	۱۰۰۰/۳
دور موتور	برق مورد نیاز	۳۸۰-۲۲۰ ولت تک فاز یا سه فاز	۱۰۰۰/۳
دور خشک کن	دور موتور	۳۰۰ دور در دقیقه	۱۰۰۰/۳
زمان خشک کردن	دور خشک کن	۱۰۰ دور در دقیقه	۱۰۰۰/۳
زمان خشک کردن	زمان خشک کردن	۳ الی ۵ دقیقه	۱۰۰۰/۳
میزان آبگیری	زمان خشک کردن	۹۵ الی ۹۸ درصد	۱۰۰۰/۳
سایز بلبرینگ	میزان آبگیری	مناسب برای دهانه	۱۰۰۰/۳